

NÁVOD K POUŽITÍ

Úvod

Jsme rádi, že jste se rozhodli používat sprchový panel z výrobné řady, které dodává naše společnost.

Tento výrobek je určen speciálně pro ty, kteří mají k dispozici menší prostory. Má funkci jehličkové masáže, sprchování z pevného místa, sprchování směrem nahoru a dolů atd.

Vyniká praktičností, bezpečností, lehkostí obsluhy, pohotovostí, estetickým vzhledem. Představuje optimální možnost volby zařízení pro osobní hygienu rodiny, která má k dispozici menší prostory.

Uživatelská příručka



Masážní trysky

Směr stříkání vody masážních trysek lze libovolně nastavovat.

Nastavení masážní růžice

Tuto sprchovou hlavici lze posouváním nastavovat na různé funkce. Má mnoho funkcí, aby se při koupání spotřebovalo méně vody.



Sprchování



Sprchování
s bublinkami




Pulsní masáž



Pauza

Nastavení proudu vody



Pokud je zvednuta páka ve tvaru jazyka, je otevřený ventil pro přívod vody.

Když je páka v poloze uprostřed, přitéká stejné množství teplé a studené vody (viz obr.).

Otáčením páky směrem doleva nebo doprava lze regulovat přítok teplé a studené vody.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

instalace

udržování

použití

www.arttec.cz

 **ARTTEC**

NÁVOD K INSTALACI

Příprava k instalaci

Před připojením panelu k řádu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řádu nedostaly do baterie masážního panelu.

Panely s termostatickou baterií nikdy nepoužívejte na rozvod teplé vody, která je ohřívána průtokovým ohřivačem. Zajistěte, aby teplota na rozvodu teplé vody nepřesáhla 60 °C. Může dojít k vážnému poškození termostatu.

Panely jsou určeny pro tlak vody v řádu od 0,2 do 0,5 MPa. Při nižším tlaku bude masážní účinek nedostatečný. Při vyšším tlaku může dojít k nesprávné funkci zařízení.

Instalace masážních panelů

Montáž sprchového masážního panelu doporučujeme provádět ve spolupráci se stavební či instalátorskou firmou dle návodu.

- K baterii jsou již instalovány dvě flexibilní hadice v délce 40 cm s ukončením M 3/4. Tyto hadice provizorně napojíme na přívod teplé a studené vody. Poté si ověříme, zda můžeme panel umístit na předem určené místo, flexihadice odpojíme a vyvrtáme otvory pro upevňovací plíšky. Plíšky uchytíme pomocí příložených hmoždinek.
- Připojíme opět flexihadice s použitím těsnění. Nesmíme zapomenout na sítka k zachycení nečistot. Panel můžeme nyní zavěsit. K panelu připojíme sprchovou hadici a hlavici. Opět nesmíme zapomenout na příložené těsnění. Pozor na záměnu teplé a studené vody u termostatických baterií, může dojít k trvalému poškození termostatu.
- Dříve, než zavěsíme panel ke zdi, vyzkoušíme jej v činnosti a zkontrolujeme všechny spoje těsnění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Masážní panely udržujte stejným způsobem jako akrylátové sanitární zařízení.

Čištění povrchu akrylátu provádějte pouze **tekutými prostředky** pro čištění sanitárních výrobků, a to měkkou houbou nebo hadříkem alespoň **1x týdně**.

K čištění a desinfekci **potrubí hydromasážních systémů** používejte výhradně k tomu určené čisticí prostředky: např. Vitapur, HG alespoň 1x měsíčně. Nepoužívejte Savo nebo podobné agresivní chemikálie.

Pozor! Akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásadám, nitrolakům a pod.

Vyvarujte se

Používání prostředků k čištění povrchu, které obsahují pevné částice.

- Zabraňte, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.
- Výrobky nepoužívejte k jiným účelům než ke koupání.
- Budte velmi opatrní při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.
- Výrobek (vany, vaničky) nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění, výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů.

Při nedodržení návodu k instalaci a udržování sprchových masážních panelů se musí počítat s poškozením výrobku. Záruku v tomto případě nelze uznat.

